

## SPÉCIFICATIONS

Capacité : 4000 lbs — 6000 lbs  
Hauteur min. / max. : 8" / 54"  
Couleur : bleue  
Moteur et unité hydraulique 120V sous la table  
Contrôle manuel bouton-poussoir / 10' fil  
Point de pivot sur coussinets autolubrifiant  
Tige d'assemblage chromée  
Cylindre simple action avec valve de vitesse  
Plateau 3/16" acier lisse sur mesure  
Ciseaux acier plein

## AUTRES VOLTAGES

- 220V/1PH/60HZ
- 208V/3PH/60HZ
- 460V/3PH/60HZ
- 600V/3PH/60HZ
- Hydropneumatique
- 12V/DC - 24V/DC
- Unité hydraulique stationnaire pour fonction continu en automatisation
- Unité double action

## OPTIONS

- Dimensions spéciales sur demande
- Contrôle au pied
- Interrupteur sécuritaire à ruban
- Rideau de protection
- Plateau avec roulement à billes
- Automatisation
- Oeillet de levage
- Panneau de contrôle
- Châssis de manutention
- Surface en tôle diamantée
- Rampe de liaison
- Rampe d'embarquement
- Double action
- Plateau tournant circulaire ou rectangulaire
- Limiteur de course
- Convoyeur avec rouleaux
- High cycle (pivots graissable, roulement à pallier)
- Autres options sur demande
- Valve de sécurité électrique (pied vérin)
- Plateforme fabriquée sur mesure

